



ANEXO CONVOCATORIA

3/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Entradas de Video 8 Streams NDI Salidas de Video 2 x NDI Mix Streams 2 x IP Streams 4 x DisplayPort (2 de los cuales soportan MultiPort) con adaptadores HDMI Entradas de Audio Mic balanceado 2 x 1/4" Salidas de Audio Jack estéreo para auriculares Entradas/salidas Gigabit Ethernet: 2 x RJ45 USB 3.0: 1 x USB Type-A Keyers Croma and Luma Keyer integrado 8 x Input Keyers / 2 x Media Player Keyers / 4 x M/E Keyers / 15 x Buffer Keyers Resolución de video: 2160p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976 / 1080p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976 / 1080i: 59.94, 50 Formatos Playback de Media: Video : AVI, DV, DVCPPro, DVCPProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, y más. Imagen: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF / Audio: AIFF, MP3, WAV. Tally: Via NDI Grabación: 4 x Canales de grabación de entradas NDI o salidas Mix / 4 x QuickTime (Codec NDI nativo para grabación) Motion Graphics integrado en tiempo real Sets virtuales en vivo</p>	
2	<p>FORMATOS DE VIDEO: (HD) 1080p 23,94, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 (HD) 1080i 50, 59,94 ENTRADA DE VIDEO: 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Nivel A / Nivel B) 1 x conector HDMI estándar tipo A HDMI v1.4a, RGB o YCbCr SALIDA DE VIDEO: 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Nivel A) 1 x conector HDMI estándar tipo A HDMI v1.4a, RGB o YCbCr AUDIO DIGITAL: Audio integrado SDI de 2 canales, 24 bits, frecuencia de muestreo de 48 kHz, síncrono</p>	